

瞬時・高精度・多人数測定、発熱者を逃さない、感染症対策にこの一手！

2MP 人体温度インジケータアラーム付き発熱検出用IP サーマルダブルヘッドカメラTB-02

発熱者を検知して施設・会社を守る。

ウイルス・感染症の流行時、イベント会場、ホテルなど不特定多数の方が訪れる場所では、体調の悪い方が無理して来訪していないか？がとても気になります。また、会社、工場、商業施設では平常時から社員・従業員の体調管理に万全を尽くしたいものです。

施設の安全利用、職場の円滑業務を推進するためには、発熱来訪者を早めに発見して施設への立ち入りを控えてもらう必要があります。このサーマル体表温度測定システムは、多くの来訪者から速やかに発熱者を感知することで、施設・職場の安全性を向上させることができます。

ここが違う！！

IPカメラ

AI温度カメラ

温度アラーム付きカメラ

安全で高品質のサーマルカメラ

カメラIRカットフィルター

- 本機は同時に20～30の顔を検出してキャプチャできる。
- 画像追跡とスコアリング、マルチフレーム認識、自動フィルタリング、最適な顔の出力をサポートし、繰り返しキャプチャを削減します。
- 50000フェイスデータベースに組み込まれています。
- H.265+ / H.265 / H.264 + MJPEGデュアルコーデックをサポート。3つのコードストリームONVIF[®]1、GB / T28181およびその他のネットワークプロトコルをサポートし、ネットワークを容易にします。
- 単一のIPスキーム、豊富なネットワーク拡張機能、さまざまなビデオ監視プラットフォームへの簡単なアクセス。
- オープンシステム、Linux、Windows SDK開発パッケージとCGIプロトコル、迅速な二次開発を提供できます。

※1.ONVIF(オーエヌアイエフ、ONVIF、Open Network Video Interface Forum)とは、アナログ、IPカメラの3社が立ち上げたネットワークカメラ製造のインターフェースの互換性を高めるために作られた規格標準化フォーラムです。



定点カメラとしてもご利用でき、監視体制を整えます。



価格：258,000円(税別)

機 能	仕 様
・熱画像モジュール/熱画像ピクセル256 × 192/センサーサイズ12μm/非接触温度測定、精度±0.3℃/温度範囲:-15℃ ~ 55℃/最高温度、最低温度、平均温度、温度データOSDオーバーレイ表示/フル画面温度測定、全画面の最高温度と最低温度を自動調整/サポート手動温度範囲選択/サポート/ホワイトヒート/ブラックヒート/レインボー/オートム/正午/アイアンレッド/アンバー、その他の擬似カラー調整可能/フュージョン、可視光モジュール/1/ 2.8インチ2.0M CMOSイメージセンサー/0.005Lux@ F1.2カラー、0.001Lux @ F1.2 B / W/最大解像度1920x1080 @ 30fps	名 称 : AIカメラ温度インジケータサーマルダブルレンズ タ イ プ : IPカメラ サ ポ ー ト : Windows 7、Windows 8、Windows 10 高 解 像 度 : 1080P(フルHD) レ ン ズ (mm) : 2mm ス タ イ ル : Bulletカメラ ネ ッ ト ワ ー ク : 有線IP セ ン サ ー : CMOS メ ガ ピ ク セ ル : 2MP テ ク ノ ロ ジ ー : 赤外線 タ イ プ : サーマルカメラ



■ お問い合わせ先:株式会社アイキューラボ

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-30-40万松寺ビル10F
Mail:info@iqlabo.com

お問い合わせ 平日10:00~18:00まで

Tel:052-269-3233

WEBサイトはこちら

アイキューラボ
http://www.iqlabo.com/contact/

